

ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems



NATURAL PROTECTION



ORIGINAL  
**HENKELMAN**  
vacuum systems

Henkelman BV  
B.P. 2117  
5202 CC 's-Hertogenbosch  
Pays-Bas  
Tel +31 (0)73 - 621 36 71  
Fax +31 (0)73 - 622 13 18  
info@henkelman.com  
www.henkelman.com

Votre distributeur

'PURE VACUUM'  
STANDS FOR HENKELMAN CLEAR DESIGN  
AND HIGH PERFORMANCE  
VACUUM PACKAGING TECHNOLOGY

# SÉRIES HENKELMAN

## HENKELMAN, LE SOUS-VIDE PUR

Henkelman est spécialisé dans la conception, production et distribution de machines sous-vide de toute dernière génération. Notre leadership dans les technologies du vide nous différencie par une gamme large et variée de solutions d'emballage sous-vide pour l'alimentaire et multiple produits industriels. Cela va de soi, nombreuses sont les entreprises dans le monde entier et dans tous les secteurs qui font appel à la fiabilité de Henkelman.

Nos machines sont 'Made in Holland'. Et cela est reconnaissable. Elles associent un design épuré et fonctionnel avec une facilité d'utilisation optimale et une longévité remarquable. L'installation est une question de 'plug & pack' et leur construction astucieuse assure un maintien de l'hygiène en toutes circonstances.

Vous pouvez être sûr que votre machine sera livrée rapidement. Henkelman bénéficie d'un dense réseau mondial de concessionnaires expérimentés. Ce réseau est garant d'un service personnalisé de haute qualité, une réponse rapide et adéquate à l'ensemble de vos demandes.

Henkelman, le sous-vide pur pour un emballage optimal...

Pure  
vacuum



SÉRIE  
JUMBO



SÉRIE  
BOXER



SÉRIE  
MARLIN



SÉRIE  
FALCON



SÉRIE  
TOUCAN



SÉRIE  
POLAR

# SÉRIE JUMBO




Pure  
vacuum

## MINI JUMBO



### MINI JUMBO




Option  
H 130 mm  
(couvercle  
bombé)

- Capacité de la pompe 004 m<sup>3</sup>/h
- Cycle de la machine 25-60 sec.
- Dimensions (L x l x h)  
450 x 330 x 295 mm
- Poids 25 kg
- Voltage 230V-1-50 Hz  
(autres voltages disponibles)
- Puissance 0,30 kW

## JUMBO PLUS




### JUMBO PLUS



Option  
H 130 mm  
(couvercle  
bombé)


- Capacité de la pompe 008 m<sup>3</sup>/h
- Cycle de la machine 15-35 sec.
- Dimensions (L x l x h)  
450 x 330 x 295 mm
- Poids 30 kg
- Voltage 230V-1-50 Hz  
(autres voltages disponibles)
- Puissance 0,40 kW

## JUMBO 30





- Capacité de la pompe 008 m<sup>3</sup>/h
- Cycle de la machine 20-40 sec.
- Dimensions (L x l x h)  
525 x 450 x 370 mm
- Poids 35 kg
- Voltage 230V-1-50 Hz  
(autres voltages disponibles)
- Puissance 0,40 kW

## JUMBO 35



- Capacité de la pompe 016 m<sup>3</sup>/h
- Cycle de la machine 20-30 sec.
- Dimensions (L x l x h)  
525 x 450 x 385 mm
- Poids 48 kg
- Voltage 230V-1-50 Hz  
(autres voltages disponibles)
- Puissance 0,55 kW

## JUMBO 42



- Capacité de la pompe 016 m<sup>3</sup>/h
- Cycle de la machine 20-40 sec.
- Dimensions (L x l x h)  
525 x 480 x 430 mm
- Poids 56 kg
- Voltage 230V-1-50 Hz  
(autres voltages disponibles)
- Puissance 0,55 kW



### MEUBLE UNIVERSEL

- Dimensions: 570 x 480 x 610 mm
- Roulettes autobloquantes
- Rangement des poches et étiquettes
- Utilisation optimale de l'espace utile
- Mobilité accrue

## SÉRIE JUMBO

### MACHINES SOUS-VIDE DE RENOMMÉE MONDIALE, RAPIDES ET ROBUSTES

- Appareils compacts et rapides
- Forte valeur ajoutée pour l'entreprise et le produit
- Modèles de table de technologie avancée aux performances éprouvées
- Emballage sous vide professionnel pour un budget attractif
- Commande numérique et fonctions de maintenance
- Simple d'utilisation et d'entretien
- Nettoyage facile et rapide

### SECTEUR ALIMENTAIRE

Commerce de détail alimentaire - Restauration - Production artisanale - Grande Surface (viande, volaille, poisson, légumes, etc.)

- Amélioration de la D.L.C. (aucune contamination ou multiplication de bactéries)
- Maintien optimal des conditions d'hygiène du produit et du lieu de stockage (fermeture hermétique)
- Élimination des pertes caractéristiques au produit (aucune dessiccation, moisissure ou brûlure de gel)
- Augmentation des qualités organoleptiques (concentration des parfums et maturation du produit en emballage)
- Économie de coûts grâce à une D.L.C. prolongée (meilleure négociation des volumes d'achats, préparations culinaires élaborées à l'avance)
- Accroissement du chiffre d'affaires du à une meilleure D.L.C. (élargissement de l'offre à la clientèle et diminution des pertes de produits)
- Présentation professionnelle des produits
- Application optimale des règles H.A.C.C.P. et de sécurité alimentaire
- Utilisation idéale pour la cuisine-sous-vide

### SECTEUR INDUSTRIEL

Electronique - Semi-conducteurs - Métallurgie - Produits pharmaceutiques - Textile - Laboratoires etc

- Possibilité de conditionnements antistatiques, anti-corrosions et anti-oxydations
- Protection contre l'humidité et la poussière
- Réduction de volume et économie d'espace de stockage
- Solution contre les éraflures et rayures de produit pendant la manutention
- Diminution des risques de fraude
- Garantie la stérilité et évite les contaminations



## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRALITÉS

- Modèle de table
- Convient à une large variété de produits et dimensions
- Conception tout en inox
- Chambre à vide emboutie avec angles arrondis permettant un nettoyage facile
- Couvercle transparent
- Barre de soudure amovible sans connexions électriques
- Plaques d'insertion volumiques pour cycle rapide et positionnement du produit
- Remise en atmosphère douce adaptée aux produits fragiles ou tranchants
- Prix attractif

### FONCTION DE CONDITIONNEMENT

- Mise sous-vide  
Niveau de vide final de 99,8% (2 mbar)

### FONCTIONS DE SOUDURE

- Double-soudure  
2 x 3,5 mm fils de résistance bombés pour élimination des restes de produits et solide fermeture hermétique
- Soudure-coupure  
1 x 3,5 mm fils de résistance bombé et 1 x 1,1 mm filament de coupure pour une présentation hygiénique et attractive du produit

### FONCTION DE COMMANDE OPÉRATIONNELLE

- Commande temporelle  
Temps de vide et soudure

### FONCTIONS DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRES

- Touche STOP pour arrêt partiel ou complet du cycle
- Touche d'entretien périodique automatique de la pompe
- Rappel automatique de vidange d'huile
- Programme de diagnostic assisté pour entretien

### FONCTIONS OPTIONNELLES / ACCESSOIRES

- Plaque inclinée avec réglette magnétique pour le conditionnement de produits liquides
- Raccord pour système de mise sous vide externe (type bacs gastro)
- Kit de maintenance standard pour entretien régulier
- Meuble sur roulettes avec étagères



■ Option ■ Standard

