



BOXER SERIES



BOXER 42 XL



Standaard
1 x 420 mm
seal



Optie
2 x 420 mm
seal

- Capaciteit pomp 21 m³/h
- Machinecyclus 20-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h)
610 x 480 x 470 mm
- Gewicht 67 kg
- Voltage 230V-1-50Hz
(andere voltages leverbaar)
- Vermogen 0,75 - 1,0 kW

Pure
Vacuum

BOXER SERIE

SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- Duurzame en efficiënte tafelmodellen van hoogstaande kwaliteit
- Volledig gamma voor vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Vele bedrijfs- en productvoordelen waardoor de investering snel is terugverdiend
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma

FOOD PRODUCTEN

Detailhandel - Restaurant - Catering - Supermarkt
(vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
 - kostenbesparing
(grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
 - omzetverhoging
(meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit
(productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen
- Ideaal voor cuisine-sous-vide applicaties

INDUSTRIËLE PRODUCTEN

Elektronica - Semi-conductors - Metaal - Farmaceutische producten -
Textiel - Laboratoria - Automobiellindustrie etc.

- Vocht vrije verpakking
- Luchtdichte en stofvrije verpakking
- Volumereducerende verpakking
- Productbeschermende verpakking
- Fraudebestendige verpakking
- Steriele and contaminatievrije verpakking
- Antistatische verpakkingen (ESD)



SPECIFICATIES

ALGEMEEN

- Tafelmodel Volledig in RVS uitgevoerd
- Geschikt voor een grote diversiteit aan producten en afmetingen
- Diepgetrokken vacuümkamer met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Transparant deksel
- Eenvoudig uitneembare sealbalken zonder bedrading in vacuümkamer
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productaanpassing

VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**
Eindvacuüm 99,80% (2 Mbar)
- **Begassing**
Injecteren van voedingsgas voor productbeschermingen nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**
Gecontroleerde belichting ter bescherming van product en verpakking

SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht en degelijke hermetische afsluiting
- **Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Onafhankelijke tijdsinstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad
- **Bi-Active Seal**
Boven en beneden sealbalken met 1 x 5,0 mm vlakke sealnaad (dikke en aluminium vacuümzakken)
(alleen voor Boxer 42 XL Bi-active en ESD)

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Digitale besturing**
Tijdsbesturing / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd
- **Quickstop H₂O Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke / volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor olievervanging
- Service-indicatorprogramma

OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor efficiënt verpakken van vloeibare producten
- Aansluiting voor extern vacumeren van foodcontainers
- Service kit voor standaard onderhoud
- Speciale machine-aanpassingen voor specifieke producten en/of bedrijfsomgevingen
- Universeel onderstel met schappen op wielen (trolley)



■ Optioneel ■ Standaard
Zet- en drukfouten voorbehouden