



MARLIN SERIE



MARLIN 90

Standaard 2 x 320 mm seal

Optie 280 x 940 mm seal



- Capaciteit pomp 0,63 m³/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 480 x 1065 x 960 mm
- Gewicht 142 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 2,4 - 3,5 kW

Pure
Vacuum

MARLIN SERIE

SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- Professionele vacuümverpakkingmachines van hoogstaande kwaliteit
- Volledig gamma voor vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Verpakkingoplossingen voor specifieke en gevarieerde producten
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma
- Uitmuntende en complete systemen voor optimale verpakkingen

FOOD PRODUCTEN

*Detailhandel - Groothandel - Catering - Supermarkt
(vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)*

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
 - kostenbesparing (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
 - omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen

NON-FOOD PRODUCTEN

Electronica - Semi-conductor - Metaal - Farmaceutische producten - Textiel - Laboratoria e.a.

- Vocht vrije anticorrosie verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Productbeschermende en fraudebestendige verpakkingen
- Steriele en contaminatievrije verpakkingen
- Luchtvrije en stofvrije verpakkingen

SPECIFICATIES

ALGEMEEN

- Staand enkelkamer model volledig in RVS uitgevoerd
- Geschikt voor een grote diversiteit aan producten en afmetingen
- Diepgetrokken vacuümkamer met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Transparant deksel
- Eenvoudig uitneembare sealbalken zonder bedrading in vacuümkamer
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productaanpassing

VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**
Eindvacuüm 99,98% (0,2 Mbar)
- **Begassing**
Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**
Gecontroleerde belichting ter bescherming van product en verpakking

SEALSYSTEMEN

- **Dubbelseal**
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht en degelijke hermetische afsluiting
- **Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad / één tijdstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad / Onafhankelijke tijdsinstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad

OPERATIONELE BESTURINGSFUNCTIES

- **Digitale besturing**
Tijdsbesturing / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten / Automatische programmering / 10 voorkeuzeprogramma's / Vacuüm plus tijd
- **Quickstop H₂O Sensorbesturing**
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming

ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke / volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor oliëvervanging
- Service-indicatorprogramma

OPTIONELE FUNCTIES / ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor efficiënt verpakken van vloeibare producten
- Service kit voor standaard onderhoud
- Speciale machine-aanpassingen voor specifieke producten en/of bedrijfsomgevingen



■ **Optioneel**

■ **Standaard**

Zet- en drukfouten voorbehouden