

# Boxer

Línea completa y enteramente equipada para envasar al vacío múltiples productos de todo tipo y dimensiones. Los modelos Boxer de mesa aseguran un proceso de envasado al vacío fácil y seguro. Con la posibilidad única de guardar sus ajustes en la memoria de 10 programas.




# Boxer



“Nada se acerca a la confiabilidad y facilidad de uso de la línea Boxer de Henkelman.”

## BOXER 30/35

Estándar



### CAPACIDAD DE BOMBA

8 m<sup>3</sup>/h (B30), 16 m<sup>3</sup>/h (B35)

### CICLO DE MÁQUINA

25-45 seg (B30), 15-35 seg (B35)

### DIMENSIONES DE CÁMARA

370 x 350 x 150 mm

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

551 x 450 x 367 mm (B30)

550 x 450 x 405 mm (B35)

### BARRA DE SOLDADURA 350 mm

**PESO** 46 kg (B30), 52 kg (B35)

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,40 kW (B30),

0,55 kW (B35)

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO (8 MM), SOFT AIRE

### OPCIONAL

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS, SELLADO CORTE 1-2

## BOXER 42

Estándar



Opción



Opción ACS  
Con impresora de etiquetación

### CAPACIDAD DE BOMBA 21 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 15-35 seg

### DIMENSIONES DE CÁMARA

370 x 420 x 180 mm

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

530 x 490 x 440 mm

**BARRAS DE SOLDADURA** 420 mm

**PESO** 64 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,75 - 1,0 KW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE/CORTE/AMPLIO (8 MM), SOFT AIRE

### OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS, SELLADO CORTE 1-2, 2DA BARRA DE SOLDADURA

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros volajes disponibles. Errores, rectuales y de impresión reservados.

# Boxer



## BOXER 42XL

Estándar



Opción



### CAPACIDAD DE BOMBA

21 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 15-35 seg

### DIMENSIONES DE CÁMARA

460 x 420 x 180 mm

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

615 x 490 x 440 mm

### BARRAS DE SOLDADURA

420 mm

**PESO** 72 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,75 - 1,0 kW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOUBLE/  
CUT-OFF/SELLADO AMPLIO  
(8 MM), SOFT AIRE

### OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE  
LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS,  
SELLADO CORTE 1-2, 2DA BARRA  
DE SOLDADURA

## BOXER 42XL BI-ACTIVO/ESD

Estándar



Con opción ESD



### CAPACIDAD DE BOMBA

21 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 15-35 seg

### DIMENSIONES DE CÁMARA

460 x 420 x 120 mm

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

620 x 490 x 450 mm

### BARRAS DE SOLDADURA

420 mm

**PESO** 72 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,75 - 1,0 kW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, SELLADO  
BI-ACTIVO, SOFT AIRE

### OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE  
LÍQUIDO, INYECCIÓN DE GAS, ACS,  
ESD (SÓLO NO ALIMENTOS)

## BOXER 52/62

B52 Estándar



B62 Estándar



Opción ACS



### CAPACIDAD DE BOMBA

21 m<sup>3</sup>/h

**CICLO DE MÁQUINA** 15-35 seg

### DIMENSIONES DE CÁMARA

410 x 520 x 180 mm (B52)

360 x 620 x 180 mm (B62)

### DIMENSIONES DE MÁQUINA

530 x 700 x 440 mm

### BARRAS DE SOLDADURA

410 mm (B52), 620 mm (B62)

**PESO** 81 kg

**VOLTAJE** 230V-1-50Hz

**PODER** 0,75 - 1,0 kW

### ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOUBLE/  
CUT-OFF/SELLADO AMPLIO  
(8 MM), SOFT AIRE

### OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE  
LÍQUIDO, ACS, INYECCIÓN DE GAS,  
SELLADO CORTE 1-2

Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Frontes textuales y de impresión reservados.