

Boxer

Volledig uitgeruste, complete serie vacuümmachines om verschillende producten te verpakken, in alle vormen en maten. Tafelmodellen uit de Boxer serie garanderen een eenvoudig en optimaal verpakkingsproces. Met de unieke mogelijkheid om instellingen op te slaan in het 10 programma geheugen, standaard op elk Boxer model.




Boxer



“Niets evenaart de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van Henkelmans Boxer serie.”

BOXER 30/35



POMPCAPACITEIT

8 m³/h (B30), 16 m³/h (B35)

MACHINECYCLUS

25-45 sec (B30), 15-35 sec (B35)

KAMERAFMETINGEN

370 x 350 x 150 mm

MACHINEAFMETINGEN

551 x 450 x 367 mm (B30)

550 x 450 x 405 mm (B35)

SEALBALK

350 mm

GEWICHT

46 kg (B30), 52 kg (B35)

VOLTAGE

230V-1-50Hz

VERMOGEN

0,40 kW (B30),
0,55 kW (B35)


STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/
CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
SOFT AIR

OPTIES

SENSORBESTURING,
LIQUID CONTROL, ACS,
BEGASSING, 1-2 CUT-OFF SEAL

BOXER 42



Optie



Optioneel:
ACS met label printer

POMPCAPACITEIT

21 m³/h

MACHINECYCLUS

15-35 sec

AFMETINGEN KAMER

370 x 420 x 180 mm

AFMETINGEN MACHINE

530 x 490 x 440 mm

SEALBALK

420 mm

GEWICHT

64 kg

VOLTAGE

230V-1-50Hz

VERMOGEN 0,75 - 1,0 kW

STANDAARD

TIJDSBESTURING, DOUBLE/
CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
SOFT AIR

OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID
CONTROL, ACS, BEGASSING,
1-2 CUT-OFF SEAL, 2E SEALBALK

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

Boxer



BOXER 42XL

Standaard



Optie



POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
 460 x 420 x 180 mm
AFMETINGEN MACHINE
 615 x 490 x 440 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 72 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 kW

STANDAARD
 TIJDSBESTURING, DOUBLE/
 CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
 SOFT AIR

OPTIES
 SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, ACS, BEGASSING,
 1-2 CUT-OFF SEAL, 2E SEALBALK

BOXER 42XL BI-ACTIEF/ESD

Standaard



Met ESD optie

POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
 460 x 420 x 120 mm
AFMETINGEN MACHINE
 620 x 490 x 450 mm
SEALBALK 420 mm
GEWICHT 72 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 kW

STANDAARD
 TIJDSBESTURING, BI-ACTIEF SEAL,
 SOFT AIR

OPTIES
 SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, BEGASSING, ACS,
 ESD (ALLEEN VOOR NON-FOOD)

BOXER 52/62

B52 Standaard



B62 Standaard



Met ACS

POMPCAPACITEIT 21 m³/h
MACHINECYCLUS 15-35 sec
AFMETINGEN KAMER
 410 x 520 x 180 mm (B52)
 360 x 620 x 180 mm (B62)
AFMETINGEN MACHINE
 530 x 700 x 440 mm
SEALBALK 410 mm (B52),
 620 mm (B62)
GEWICHT 81 kg
VOLTAGE 230V-1-50Hz
VERMOGEN 0,75 - 1,0 kW

STANDAARD
 TIJDSBESTURING, DOUBLE/
 CUT-OFF/BREDE SEAL (8 MM),
 SOFT AIR

OPTIES
 SENSORBESTURING, LIQUID
 CONTROL, ACS, BEGASSING,
 1-2 CUT-OFF SEAL

De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere volrages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.