

# Lynx

Designt von und für Küchenchefs mit allerhöchsten Ansprüchen. Die ACS-Steuerung von Henkelman mit Speichermöglichkeit für 20 Programme, Vollfarbbildschirm und einer großen Vielfalt an Funktionen gehört zur standardmäßigen Ausstattung. Die Tischmodelle der Lynx-Reihe erfüllen die HACCP-Normen und sind kompatibel mit einem Thermo-Etikettendrucker, der direkt Etiketten ausdruckt. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, die eine Vakuumverpackungsmaschine bieten kann - und sogar noch mehr!



# Lynx



“Die Lynx-Reihe von Henkelman erweitert definitiv die Anzahl Ihrer Küchenutensilien.”

## LYNX 32

Standard



**PUMPENKAPAZITÄT** 8 m<sup>3</sup>/h  
**MASCHINENZYKLUS** 15–30 Sek  
**KAMMERABMESSUNGEN**  
360 x 320 x 103 mm  
**MASCHINENABMESSUNGEN**  
530 x 390 x 380 mm  
**SCHWEIßLEISTE** 320 mm  
**GEWICHT** 43 kg  
**SPANNUNG** 230V–1–50HZ  
**ANSCHLUSSWERT** 0,5 kW

### STANDARD

SENSORSTEUERUNG,  
ACS-STEUERUNG,  
DOPPEL/TRENN/BREITSCH-  
WEIBUNG (8 MM), SOFT AIR

### OPTIONAL

DAMPFSENSOR, BEGASUNG,  
HIGH TEMP,  
1–2 TRENNSCHWEIBUNG

## LYNX 42

Standard



Standardausführung mit ACS-Steuerung  
Optional: Etikettendrucker

**PUMPENKAPAZITÄT** 16 m<sup>3</sup>/h  
**MASCHINENZYKLUS** 15–30 Sek  
**KAMMERABMESSUNGEN**  
360 x 420 x 115 mm  
**MASCHINENABMESSUNGEN**  
530 x 490 x 395 mm  
**SCHWEIßLEISTE** 420 mm  
**GEWICHT** 55 kg  
**SPANNUNG** 230V–1–50Hz  
**ANSCHLUSSWERT** 0,7 kW

### STANDARD

SENSORSTEUERUNG,  
ACS-STEUERUNG,  
DOPPEL/TRENN/BREITSCH-  
WEIBUNG (8 MM), SOFT AIR

### OPTIONAL

DAMPFSENSOR, BEGASUNG,  
HIGH TEMP,  
1–2 TRENNSCHWEIBUNG

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Spannungen auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckblech vorhanden.