

Atmoz

**NUEVA
LÍNEA**

La línea Atmoz de Henkelman ofrece una gama completa de modelos de cámara simple y doble para optimizar cada proceso de envasado al vacío. Apta para usar con productos alimenticios y no alimenticios. La característica más distintiva de esta nueva línea de máquinas es la construcción de tanto la placa de trabajo como de la cubierta. En líneas generales, la línea Atmoz ofrece más máquina por menos dinero.



Atmoz



ATMOZ 90

Estándar



Opción



CAPACIDAD DE BOMBA 100 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

660 x 760 x 280 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

1030 x 980 x 1114 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 x 660 mm

PESO 345 kg

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 1,85-3,6 kW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOBLE
SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO
AMPLIO (10 MM)

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR,
CONTROL DE LÍQUIDO, INYECCIÓN
DE GAS (INCL CONEXIÓN DE AIRE
COMPRESIVO), SOFT AIRE,
SELLADO CORTE 1-2,

“Gracias a la construcción de tanto la cubierta como de la placa de trabajo, Atmoz tiene barras de sellado más largas comparada a otras líneas. Uno de los argumentos de ventas más importantes.”



Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros volúmenes disponibles. Errores, textuales y de impresión reservados.

ATMOZ 2-75

Estándar



Opción



CAPACIDAD DE BOMBA

160 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

880 x 550 x 280 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

1210 x 1545 x 1105 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 x 660 mm

PESO 462 kg

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 2,2-4,8 kW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOBLE

SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO

AMPLIO (10 MM)

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR,

CONTROL DE LÍQUIDO, INYECCIÓN

DE GAS (INCL CONEXIÓN DE AIRE

COMPRESO), SOFT AIRE, SELLADO

CORTE 1-2, 100 M³/H BOMBA



ATMOZ 2-90

Estándar



CAPACIDAD DE BOMBA 300 m³/h

CICLO DE MÁQUINA 15-40 seg

DIMENSIONES DE CÁMARA

870 x 880 x 280 mm

DIMENSIONES DE MÁQUINA

1320 x 1965 x 1105 mm

BARRAS DE SOLDADURA

2 x 880 mm

PESO 770 kg

VOLTAJE 400V-3-50Hz

PODER 4,0-5,5 kW

ESTÁNDAR

CONTROL DE TIEMPO, DOBLE

SELLADO/SELLADO CORTE/SELLADO

AMPLIO (10 MM)

OPCIONES

CONTROL DE SENSOR, CONTROL DE

LÍQUIDO, INYECCIÓN DE GAS

(INCL CONEXIÓN DE AIRE

COMPRESO), SOFT AIRE, SELLADO

CORTE 1-2, 160 M³ BOMBA



Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Frontes textuales y de impresión reservados.

