

# Atmoz

**NEUE  
REIHE**

Die Atmoz-Baureihe von Henkelman repräsentiert die gesamte Bandbreite der Ein- und Doppelkammermodelle zur Optimierung sämtlicher Vakuum-Verpackungsprozesse. Geeignet für Food- und Non-food-Anwendungen. Das herausragende Merkmal dieser neuen Maschinenreihe ist die Konstruktion sowohl der Arbeitsplatte als auch des Deckels. Ganz allgemein gilt: Die Atmoz-Reihe bietet mehr Maschine für weniger Geld.



# Atmoz



## ATMOZ 90

Standard



Option



**PUMPENKAPAZITÄT** 100 m<sup>3</sup>/h

**MASCHINENZYKLUS** 15-40 Sek

**KAMMERABMESSUNGEN**

660 x 760 x 280 mm

**MASCHINENABMESSUNGEN**

1030 x 980 x 1114 mm

**SCHWEISSLEISTEN** 2 x 660 mm

**GEWICHT** 345 kg

**SPANNUNG** 400V-3-50Hz

**ANSCHLUSSWERT** 1,85-3,6 kW

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG,  
DOPPELSCHWEISSUNG/  
TRENNSCHWEISSUNG/  
BREITSCHWEISSUNG (10 MM)

### OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,  
DAMPFSENSOR, BEGASUNG  
(EINSCHL. DRUCKLUFTVERBINDUNG),  
SOFT-AIR, 1-2-TRENNSCHWEISSUNG

„Aufgrund der Konstruktion von Deckel und Arbeitsplatte hat Atmoz im Vergleich zu anderen Baureihen längere Schweissbalken. Ein wichtiges Verkaufsargument.“



Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe). Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Spannungen auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckhalter vorhanden.

## ATMOZ 2-75

Standard



Option



### PUMPENKAPAZITÄT

160 m<sup>3</sup>/h

**MASCHINENZYKLUS** 15-40 Sek

### KAMMERABMESSUNGEN

880 x 550 x 280 mm

### MASCHINENABMESSUNGEN

1210 x 1545 x 1105 mm

**SCHWEISSLEISTEN** 2 x 660 mm

**GEWICHT** 462 kg

**SPANNUNG** 400V-3-50Hz

**ANSCHLUSSWERT** 2,2-4,8 kW

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG,  
DOPPELSCHWEISSUNG/  
TRENNSCHWEISSUNG/  
BREITSCHWEISSUNG (10 MM)

### OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,  
DAMPFSENSOR, BEGASUNG  
(EINSCHL.  
DRUCKLUFTVERBINDUNG),  
SOFT-AIR, 1-2-TRENN-  
SCHWEISSUNG, 100 M<sup>3</sup>/H PUMP



## ATMOZ 2-90

Standard



**PUMPENKAPAZITÄT** 300 m<sup>3</sup>/h

**MASCHINENZYKLUS** 15-40 Sek

### KAMMERABMESSUNGEN

870 x 880 x 280 mm

### MASCHINENABMESSUNGEN

1320 x 1965 x 1105 mm

**SCHWEISSLEISTEN** 2 x 880 mm

**GEWICHT** 770 kg

**SPANNUNG** 400V-3-50Hz

**ANSCHLUSSWERT** 4,0-5,5 kW

### STANDARD

ZEITSTEUERUNG,  
DOPPEL-SCHWEISSUNG/  
TRENNSCHWEISSUNG/  
BREITSCHWEISSUNG (10 MM)

### OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG, DAMPFSENSOR,  
BEGASUNG (EINSCHL.  
DRUCKLUFTVERBINDUNG), SOFT-AIR,  
1-2-TRENNSCHWEISSUNG,  
160 M<sup>3</sup> PUMP



Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe).