

# Polar

Complete serie van roestvrijstalen enkel- en dubbelkamer machines voor MAP en vacuüm verpakken. Industriële modellen met een vlakke werkplaat en uitgebreide optiemogelijkheden, zoals een automatisch deksel en een heavy duty sealsysteem. Praktisch in gebruik, eenvoudig in onderhoud en HACCP compatibel.



# Polar



“Ijzersterke, duurzame serie van topkwaliteit voor optimale efficiency in verpakken.”

## POLAR 52

Standaard



**POMPCAPACITEIT** 63 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**  
520 x 500 x 200 mm  
**AFMETINGEN MACHINE**  
785 x 700 x 1100 mm  
**SEALBALKEN** 2 x 520 mm  
**GEWICHT** 183 kg  
**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 2,4-3,5 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL (10 MM),  
SOFT AIR

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
CONTROL, ACS, BEGASSING  
(INCL. PERSLUCHTAANSLUITING),  
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,  
VOORBEREIDING VOOR EXTERNE  
POMP

## POLAR 80

Standaard



Optie



Optie



Optie



**POMPCAPACITEIT** 100 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec  
**AFMETINGEN KAMER**

510 x 760 x 200 mm

**AFMETINGEN MACHINE**

790 x 900 x 1100 mm

**SEALBALKEN** 810 mm (voor),  
510 mm (rechts)

**GEWICHT** 241 kg

**VOLTAGE** 400V-3-50Hz

**VERMOGEN** 3,0-5,0 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL (10 MM),  
SOFT AIR, 2 SEALBALKEN

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
CONTROL, ACS, BEGASSING,  
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,  
VOORBEREIDING VOOR EXTERNE  
POMP, 3 SEALBALKEN, EXTRA HOGE  
CONTRABALKEN

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).  
De machinafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere volrages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.

# Polar

## POLAR 110

Standaard



Optie



Optie



Optie



### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL (10 MM),  
SOFT AIR, 2 SEALBALKEN

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
CONTROL, ACS, BEGASSING,  
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF  
SEAL, 160/300 M<sup>3</sup> POMP,  
VOORBEREIDING VOOR  
EXTERNE POMP, 3 SEALBALKEN,  
VERWARMINGSELEMENT VOOR  
VACUÛMVENTIEL

**POMPCAPACITEIT** 160 m<sup>3</sup>/h

**MACHINECYCLUS** 15-40 sec

### AFMETINGEN KAMER

620 x 1050 x 280 mm

### AFMETINGEN MACHINE

990 x 1200 x 1150 mm

### SEALBALKEN

1100 mm (voor), 620 mm (rechts)

**GEWICHT** 390 kg

**VOLTAGE** 400V-3-50Hz

**VERMOGEN** 3,0-9,0 kW

De slimme,  
hygiënische  
constructie  
garandeert  
optimale  
betrouwbaarheid  
en lage  
onderhoudskosten.

## POLAR 2-40/2-50

Standaard P2-40



Standaard P2-50



### POMPCAPACITEIT

63 m<sup>3</sup>/h (P2-40) 100 m<sup>3</sup>/h (P2-50)

**MACHINECYCLUS** 15-40 sec

### AFMETINGEN KAMER

400 x 620 x 240 mm (P2-40)

500 x 620 x 240 mm (P2-50)

### AFMETINGEN MACHINE

820 x 1490 x 1345 mm (P2-40)

920 x 1480 x 1325 mm (P2-50)

### SEALBALKEN

2 x 620 mm (P2-40/P2-50)

**GEWICHT** 310 kg (P2-40)

345 kg (P2-50)

**VOLTAGE** 400V-3-50Hz

**VERMOGEN** 3,3-4,5 kW (P2-40)

3,5-5,3 kW (P2-50)

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL (10 MM),  
SOFT AIR, 2 SEALBALKEN

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
CONTROL, ACS, BEGASSING,  
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,  
EASY SWING, EXTRA  
SEALCAPACITEIT, VOORBEREIDING  
VOOR EXTERNE POMP

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).  
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltaging leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.



## POLAR 2-75

Standaard



Optie



Met ACS

**POMPCAPACITEIT** 160 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 15-40 sec

### AFMETINGEN KAMER

750 x 620 x 250 mm  
(2 sealbalken – voor, achter)

### AFMETINGEN MACHINE

1205 x 1485 x 1340 mm  
**SEALBALKEN** 2 x 620 mm  
**GEWICHT** 537 kg

**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 5,5-9,0 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL (10 MM),  
SOFT AIR, 2 SEALBALKEN

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
CONTROL, ACS, BEGASSING,  
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF  
SEAL, EASY SWING, EXTRA  
SEALCAPACITEIT, 300 M<sup>3</sup> POMP,  
VOORBEREIDING VOOR EXTERNE  
POMP, VERWARMINGSELEMENT  
VOOR VACUÛMVENTIEL



## POLAR 2-85/2-95



**NIEUWE  
OPTIE**  
Automatisch  
deksel  
Zie pagina 10

**POMPCAPACITEIT** 300 m<sup>3</sup>/h  
**MACHINECYCLUS** 10-30 sec  
(P2-85) 15-40 sec (P2-95)

### AFMETINGEN KAMER

830 x 840 x 255 (P2-85)  
730 x 1100 x 280 mm (P2-95)

### AFMETINGEN MACHINE

1295 x 1900 x 1450 mm  
1215 x 2420 x 1595 mm

### SEALBALKEN

2 x 840 mm (P2-85)  
2 x 1100 mm (P2-95)

**GEWICHT** 685 kg (P2-85)  
767 kg (P2-95)

**VOLTAGE** 400V-3-50Hz  
**VERMOGEN** 7,0-9,0 kW

### STANDAARD

TIJDSBESTURING, DUBBEL/  
CUT-OFF/BREDE SEAL (10 MM),  
SOFT AIR, 2 SEALBALKEN

### OPTIES

SENSORBESTURING, LIQUID  
CONTROL, ACS, BEGASSING,  
1-2 CUT-OFF SEAL, BI-ACTIEF SEAL,  
EASY SWING, AUTOMATISCH DEKSEL,  
3 SEALBALKEN, 4 SEALBALKEN  
(P2-95), EXTRA HOOG DEKSEL  
(P2-85), EXTRA SEALCAPACITEIT,  
VOORBEREIDING VOOR EXTERNE  
POMP, VERWARMINGSELEMENT  
VOOR VACUÛMVENTIEL

Standaard P2-95



Optie P2-95



Optie P2-95



Standaard P2-85



Optie P2-85



De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).  
De machineafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere volrages leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.