

Titaan



Heavy duty, volledig automatische vacuümverpakkingsmachine met uitneembare uitvoerbanden. Het smart design van de solide roestvrijstalen constructie en de hoogwaardige materialen garanderen operationele betrouwbaarheid voor elk verpakkingsproces, in elke willekeurige omgeving. Deze 'high capacity' industriële dubbelkamer is een absolute aanwinst voor uw proces.

Titaan



“De geïntegreerde uitvoerbanden, de externe transportband en het hygiënische design zijn de belangrijkste kenmerken van de Titaan 2-90.”

TITAAAN 2-90



Standaard



POMPCAPACITEIT 300 m³/h

MACHINECYCLUS 30-50 sec

AFMETINGEN KAMER

840 x 890 x 220 mm

AFMETINGEN MACHINE

1061 x 2420 x 1150 mm

SEALBALKEN 2 x 840 mm

GEWICHT 850 kg

VOLTAGE 400V-3-50Hz

VERMOGEN 7,0-9,0 kW

STANDAARD

ADVANCED CONTROL SYSTEM,
SENSORBESTURING, DUBBEL
SEAL/CUT-OFF SEAL/BREDE SEAL
(10 MM), SOFT AIR, STOPKNOP
VOOR GEDEELTELIJKE/VOLLEDIGE
INTERRUPTIE TRANSPORTBAND

OPTIES

LIQUID CONTROL, 1-2 CUT-OFF
SEAL, TRANSPORTBAND (400 X
3000 MM OF 600 X 3000 MM),
VOORBEREIDING VOOR EXTERNE
POMP, VERWARMINGSELEMENT VOOR
VACUÛMVENTIEL

DIPTANK 60/100

Krimptechnologie beschermt food producten als een tweede huid. In combinatie met een vacuümverpakkingsmachine biedt een Diptank de mogelijkheid om perfect vacuümverpakte producten te kunnen presenteren, van topkwaliteit en met een professionele uitstraling.



AFMETINGEN MACHINE

DT60 770 x 790 x 1320 mm

DT100 880 x 1000 x 1320 mm

AFMETINGEN KAMER

DT60 500 x 600 x 220 mm

DT100 600 x 800 x 220 mm

DIEPTTE 220 mm

CYCLUSTIJD 3-5 sec

MAXIMALE CAPACITEIT 60 kg

GEWICHT DT60 120 kg

DT100 155 kg

VOLTAGE 400V-3-50Hz

VERMOGEN DT60 9,0 kW

DT100 15,0 kW

STANDAARD

DIGITALE TIJDSBESTURING,
HYDRAULISCHE AANDRIJVING

INCLUSIEF

ISOLATIEBALLEN (VERDAMPING
TEGENGAAN)

De kamerafmetingen verwijzen naar de bruikbare ruimte in de vacuümkamer (lengte x breedte x hoogte).
De machinafmetingen verwijzen naar de lengte x breedte x hoogte. Andere voltags leverbaar. Onder voorbehoud van technische en drukfouten.